

ROMI D 800 standard / D 800 AP

Vřeteník		
Vřeteno	ISO	40 / 40
Posuvy		
Rychlost posuvu (osa X/Y)	m/min	30 / 40
Rychlost posuvu (osa Z)	m/min	30 / 40
Program. řezné kroky	m/min	20 / 20
Pojezdy		
Podélný stůl (osa X)	mm	800 / 800
Příčný stůl (osa Y)	mm	530 / 530
Hlavní pojezd (osa Z)	mm	580 / 580
Stůl		
Pracovní plocha	mm	500x914 / 500x914
T-drážka, šířka x vzdálenost	mm	18x89 / 18x89
Počet T-drážek		5 / 5
Maximální nosnost stolu	kg	900 / 900
Dvojité rameno ATC		
Kapacita nástrojů		30 / 30
Max. průměr nástrojů	mm	80 / 80
Max. průměr nástrojů, jsou-li sousední otvory prázdné	mm	150 / 150
Maxim. Délka nástrojů	mm	300 / 300
Držák nástrojů	typ	BT/CAT/DIN / BT/CAT/DIN
Max. váha nástrojů	kg	8 / 8
Max. váha nástrojů v zásobníku	kg	102 / 102
Čas výměny nástrojů	s	1,4 min - 3,9 max / 1,4 min - 3,9 max
Výkon		
Hlavní motor AC	hp/KW	20/15 20/15 15min rating/30 min rating)
Celkový výkon	kVA	30 / 35
Rozměry a váha cca		
Výška	mm	2700 /2700
Plocha	mm	2600x2680 / 2600x2680
Váha	kg	5500 / 5500