



*Společnost CNC invest Vás srdečně zve na  
tradiční podzimní zákaznické dny*

**27. - 28.11.2018**



**CITIZEN**



## MONFORTS RNC 400 - cnc soustruhy



- CNC soustruh pro velmi přesné obrábění – tvrdé soustružení
- Náhrada broušení díky tvrdému soustružení
- HYDROSTATICKÉ vedení Z osy
- BETONOVÝ základ stroje
- Možnost dosažení Ra 0,04 – 0,15 μm
- Řídicí CNC systém Siemens SINUMERIC 840D/FANUC 31i

Type	RNC 400
Turning length	600 mm
Swing over bed	420 mm
Swing over cross slide	280 mm
Spindle nose DIN 55026	A6(A8)*
Speed range with Fanuc	44 – 4 000 rpm
Speed range with Siemens	31 – 4 000 rpm

## ROMI C 510 – mechatronický soustruh



- CNC Siemens Sinumerik 828D
- S možností práce ve třech režimech
  - manuálním
  - poloautomatickém (TEACH IN MODE)
  - automatickém

Type	C 510
Max.machining diameter	255 mm
Max. swing over bed	520 mm
Max.machining length (L)	1500 mm
Spindle through – hole diameter	65/80 mm
Main spindle speed	3000/2200 rpm
Number of tools on the turret	8
Spindle (direct drive)	11
Max. torque	303/408Nm

# Citizen Cincom D25 - VIII - 1. na evropském trhu



- Nejmodernější řídicí systém
- Mitsubishi M850W
- Vysoký počet nástrojů až 59
- Vysoké otáčky vřeten i poháněných nástrojů - vysoká výkonost
- Ideální stroj pro komplexní souvislé obrábění v 5-osách a vysokou produktivitu
- 3 nástroje v řezu současně

Type	D25 VIII
Max.machining diameter	Ø 25 mm
Max.machining length ( Guide bushingless)	250 mm(GB),65 mm (GBL)
Spindle speed	Max.10.000 rpm
Back spindle speed	Max.10.000 rpm
Motor for front spindle	5.5 kW
Motor for back spindle	3.7 kW
Number of tools	24 +α
Max. front drilling diameter	Ø 12 mm
Max. chuck diameter of the back spindle	Ø 25 mm
Max. drilling diameter in the back spindle	Ø 12 mm
Gang tool spindle speed	Max. 9.000 rpm
Front rotary tool spindle speed	Max. 9.000 rpm
Back rotary tool spindle speed	Max. 6.000 rpm

# Hardinge Talent 51 MSY

## dvouvřetenový soustruh



- Demo stroj za skvělou cenu
- S protivřetenem,poháněnými nástroji i Y-osou
- 16 polohový revolver,nástrojová sonda , vysokotlaké chlazení a další nadstandardní opce
- Collet ready – stroj připraven na kleštinové upínání pro zvýšenou přesnost obrábění
- Možnost použití různých typů kleštin

Type	Talent 51 MSY
Collet ready spindle config - ANSI	A2-6 / 8"
Draw tube type	Hydraulic
Through draw tube capacity	52 mm
Gripping capacity with step chuck & closer	13 mm ~ 210 mm
Maximum swing over way cover	550 mm
Machining diameter – max.	310 mm
Turning length – max.	632 mm

**PROGRAM** po oba dny stejný :

**09.30 – 10.00** Uvítání

**10.00 – 12.00** Prezentace CNC invest, Tecno.team, technology-support,s.r.o./GibbsCAM

**12.00 – 14.30** Praktické ukázky obrábění

**14.30 – 15.00** Přesun na bowling

**15.00 – 17.00** Bowling / soutěž o ceny ( pouze potvrzení zájemci )

**Občerstvení zajištěno po celou dobu programu**

Těší se na Vás celý tým CNC invest, s.r.o  
a zástupci partnerských firem

Potvrzení účasti na zákaznických dnech i bowlingu do 16.11.2018 na  
e-mail : p.zemanova@cnc-invest.cz



**CNC invest,s.r.o.**

**Polygrafická 679/16**

**108 00,Praha 10- Malešice**

**www.cnc-invest.cz**