

SKLADOVÉ STROJE



Miyano

Miyano ABX - 64SYY2

Typ	ABX-64SYY2 (opce 80 mm)
Operační systém	Fanuc
Počet os	7 + (C1 a C2)
Max. obráběné tyče průměr	Ø 64 mm
Maximální délka soustružení	514 mm
Maximální průměr soustružení	Ø 210 mm
Maximální rychlost hl. vřetene	4 000 ot.min ⁻¹
Maximální rychlost protivřetene	5 000 ot.min ⁻¹
Počet nástrojových pozic	12 pozic a 12 pozic
Počet poháněných nástrojů	12 + 12



Miyano

Miyano BNE - 51MSY / BNE - 51SY6 / 65MY

Typ	BNE-51 MSY (opce 65 mm)	BNE-51SY6 / 65MY
Operační systém	Mitsubishi	Fanuc
Počet os	7 + (C1 a C2)	6 + (C1 a C2)
Max. obráběné tyče průměr	Ø 51 mm	Ø 51 / 64 mm
Maximální délka soustružení	380 mm	380 mm
Maximální průměr soustružení	165 mm	165 mm
Maximální rychlost hl. vřetene	5 000 ot.min ⁻¹	5 000 / 4 000 ot.min ⁻¹
Maximální rychlost protivřetene	5 000 ot.min ⁻¹	5 000 ot.min ⁻¹
Počet nástrojových pozic	12 pozic a 12 pozic	12 pozic a 12 pozic
Počet poháněných nástrojů	12 + 12	12 + 12